



## Nošene traktorske prskalice tip AGP 100, AGP 200, AGP 330 in AGP 440

Tehnički podaci raspršivača  
AGP 100, AGP 200, AGP 330 i AGP 440



Veličina rezervara	100, 200, 300 ili 400 l
Pumpa	BM 65/30; 65 l/min, 30 bar
Regulator pritiska	PR-1F/3
Ventilator, povezano nastavljiv	Ø 585; količina zraka od 12000 - 32000 m/h Ø 825; količina zraka od 16000 - 48000 m/h
Izlazna brzina zraka	12 - 32 m/s
Brzina okretaja ventilatora	1400 odnosno 1800 o/min
Nosači diza	membrane dvojne
Uložak dize	LECHLER
Mješanje u posudi	ejektorska diza
Filtriranje	cjedilo kod točenja, usisni filter, vazdušni filter
Priključivanje na traktor	standardno tritočk. sistem I. kat.
Dozvoljen broj obrtaja	max. 540 o/min
Pogon	preko kardana

	AGP 100	AGP 200	AGP 330	AGP 440
Širina (cm)	95	100	115	120
Visina (cm)	106	105	115	125
Dužina (cm)	78	105	115	130
Masa (kg)	105	105	130	140

### Dodatna oprema

<ul style="list-style-type: none"><li>• usmjerivač vazduha</li><li>• sklopka ventilatora</li><li>• pumpa PA 908</li><li>• regulator PR-6F/3</li><li>• dodatni razvodni ventil</li><li>• palica za visoko prskanje</li><li>• koluti za namotanje cijevi</li><li>• daljinska ili automatska regulacija</li><li>• cinkana oruđa</li><li>• ispiranje u cjedilo</li><li>• nastavak diza po visini</li></ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------